



SteelOniX Kft. Cégj.: 05-09-027807
www.steeloni.hu
Adószám: 25178902-2-05
Koba Gizella 20/918-4999

3716, Sóstófalva, Zöldfa u.27.
Bankszámlaszám: OTP 11734145-20025469
steelonixkft@gmail.com
Sváb Sándor 20/481-3395

Megfelelőségi nyilatkozat, műszaki leírás, kezelési útmutató

Rozsdamentes bútorok, Krómlemezből: WNr.1.4016

Kiviteli leírás (ha az ajánlatban, vagy visszaigazolásban az adott tételnél nincs más feltüntetve!):

Lemezvastagság: 1.0 mm, a mosogatóknál 1,2 mm; felület: fedlapok, ajtók szálcsiszolt, polcoknál: matt; fedlapok, polcok hajtása: 40 mm; rezgésmentesítés: kalapprofillal, lábak: 30x30 mm zártszelvény; benne állítható műa. lábakkal, tolóajtók: csapágyazott görgőkkel, rm. fogantyúkkal, nyílóajtók: rögzített bútorzszerelvény mosogatók: 250/300 mm mély mélyhúzott medencék, 30 mm hátsó felhajtással, tartozék szifon+medencetakaró köténylemezek, fiókok: dupla görgős sínrendszer, süllyesztett rm.fogantyú bútorok induló szintmagassága a talajtól: 150 mm.

Általános tudnivalók:

Rozsdamentes termékeink ellenőrzött gyártási folyamattal működő üzemben készült termékek, melyeket a korszerű fémmegmunkáló berendezésekkel alakítunk az Európai Unió előírásainak megfelelő körülmények között, illetve általános nagykonyhai felhasználás céljára.

A rozsdamentes bútorok alapesetben WNr.1.4301 rozsdamentes acélból készülnek. Ennek az anyagnak 18/10 arányú a króm/nikkel tartalma. A WNr.1.4016 minőségű anyag szintén rozsdamentes, de csak króm ötvözt nikkel nem tartalmaz, ezért enyhén nedves használati körülmények közé ajánljuk. Ez az anyag nem saválló, enyhén lúgos vagy savas anyagoknak áll csak ellen. Erős maró hatású anyagoknak kitett bútorokat saválló anyagból szükséges gyártani, ennek a felülete legtöbbször nem szálcsiszolt.

A rozsdamentes anyag tisztítására ne használjon erős vegyszereket!

Az anyag kb. 280 C-ig bírja a hőterhelést, előlött deformálódás, elszíneződés alakulhat ki.

Biztonsági szempontok:

A masszív kinézet ellenére ezekre a bútorokra nem javasolt ráállni, illetve extrém, azaz nem az általános nagykonyhai terhelésnek kitenni. A rozsdamentes bútorok teherbírása függ a felhasznált anyagok vastagságától, és gyártási kialakítástól. Az általános gyártás során használt lemezvastagság : 1.0 mm, a **teherbírás 80kg/m², eloszló terhelés mellett.**

A gyártás során a legnagyobb körülmények ellenére is előfordulhatnak visszamaradt sorjás részek, élek melyek vágási sérülést okozhatnak. Ezért a rozsdamentes lemezből készült termékeket mindig körültekintően kell takarítani!

Tisztítás :

A króm rozsdamentes anyag mérsékelten nedves tisztításra alkalmas, illetve ezután ajánlatos valamilyen, kifejezetten inox felületek tisztítására, ápolására ajánlott szerrel áttörölni, illetve teljesen szárazra törölni. Nem ajánlott a tisztítás során használni a következőket: szemcsés súrolószerek, zsíroldók, fém súroló eszközök, 10% fölötti sav v. lúgtartalmú szerek, fehérítők, magas sótartalmú anyagok.

A rozsdamentes króm felület megsértése ill. sima acél termékekkel történő érintkezés, hosszú távú vizes használat során ún. "kontakt" rozsdásodást idézhet elő! Ez a makacs elszíneződés nem az anyag minőségi hibája!

A rozsdamentes krómacélon található védőfólia, mely a gyártás során részben eltávolításra került, általában fehér színű, melyet az anyag védelme érdekében a többi részen rajta hagytuk. Ezeket mielőbb célszerű eltávolítani, még a használatba vétel előtt, mert később ez a folyamat nehezebben elvégezhető!

Semmiképp ne kezdje használni a fóliázott terméket!

A termék anyaga az általános nagykonyhai igénybevételekkel szemben megfelel (pára, gőz). Viszont nem alkalmas agresszív anyagok általi igénybevételre. Ilyen anyaggal történő érintkezéskor felületi elszíneződés alakulhat ki. Ezért a tisztításhoz célszerű semleges vagy enyhén lúgos mosószereket használni. Klórtartalmú anyagok használata TILOS! A csiszolt felületeket célszerű a csiszolás irányával megegyezően tisztítani!

A nem megfelelő használatból, kezelésből, illetve agresszív vegyi anyagokkal történő érintkezésből kialakuló hibákra nem terjed ki a gyártói garancia !

Gyártási műveletre visszavezethető hibák kijavítására a számlán szereplő vásárlási dátumtól számított 1 évig garanciát vállalunk.